

PROFIL PO TRASIE GAZOCIĄGU

SKALA 1:$\frac{100}{500}$

UWAGI:

1. Projektowany gazociąg wykonać z rur PE-HD klasy PE100 RC w typoszeregu SDR11 w zakresie średnic od DN 32 do DN 63 oraz SDR 17 z zakresie średnic powyżej DN 63.
2. Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu ustalić w trakcie budowy.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym gazociągiem,należy skontaktować się z projektantem.
4. Minimalne przykrycie sieci gazowej umieszczonej w pasach zieleni oraz chodnikach powinno być zachowane na poziomie ok 0,80 m.
5. Minimalne przykrycie sieci gazowej w rurach ochronnych umieszczonej pod jezdniami powinno wynosić ok 1,0 m.



Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, tel. (052) 582-27-23, fax. (052) 582-27-77	Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki		Rys. 2
Biuro projektów: DAP-MED-PROJECT	Temat opracowania: Branża gazowa – usunięcie kolizji z siecią gazową w ul. Glinki – projekt wykonawczy. Profil po trasie sieci gazowej od G43 do G46		
	Projektował	mgr inż. Krzysztof Kokaszka	WKP/0154/POOS/03
ul. J.H. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań, tel./fax (061) 843-20-96	Sprawdził	mgr inż. Grażyna Nowicka	7131/80/P/2001
		Data 10.2017	Skala 1:100/500

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE WŁASNE, DOKUMENTACJA BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (UZZ.24/1994 poz.231 ust.1, 115-118) COPYRIGHT BY DAP-MED PROJECT ©DAP-MED-PROJECT