

I. Wymagania dotyczące tablic z nazwami ulic:

Tablice z nazwami ulic muszą być wykonane dokładnie ze wzorem tablic dotychczas stosowanych na terenie miasta Bydgoszczy, wg poniższych zaleceń :

1. tablica stalowa gr. blachy stalowej, bez emalii 1,5 mm, emaliowana obustronnie emalią piecową (wypalaną w piecu w temp. do 900⁰ C), uwypuklona –schemat uwypuklenia **załącznik B**,
2. wymiary tablicy :
 - szerokość – 200 mm (przed uwypukleniem)
 - max długość do 1000 mm,
3. kolor :
 - tła – ultramaryna RAL5002, zgodny z tablicą wzorcową znajdującą się w ZDMiKP
 - tyłu tablicy - czarny
 - liter - biały
 - ramki - biały
4. krój liter : BLOK, grubość czcionki 15 mm
5. wysokość liter :
 - małe 75 mm
 - duże 110 mm
6. kształt i wymiary ramki **załącznik B**
7. otwory do mocowania tablic rozmieszczone w narożach tablicy i wykonane przed emaliowaniem.
8. obejma na słup - słupek wykonana z płaskownika stalowego ocynkowanego (spawy oraz miejsca cięcia zabezpieczone farbą antykorozyjną, dopuszcza się zabezpieczenie farbą całej obejmy) zgodnie z **załącznikiem A**. Poszczególne elementy obejmy – części pionowe, część pozioma, opaska wykonane z jednego kawałka płaskownika (bez spawania lub innego łączenia) – spawy tylko na łączeniu poszczególnych elementów.
9. liternictwo i ramka wyniesione poza poziom lica – wypukłe (liternictwo i ramka nanoszone na przygotowane lico i ponownie wypalane), zgodnie z tablicą wzorcową znajdującą się w ZDMiKP.

UTRZYMANIE polega na wymianie tablic i słupków, wymianie i naprawie obejm od tablic, malowaniu, prostowaniu i kotwieniu słupków, przenoszeniu tablic np. ze słupków na latarnie i odwrotnie, myciu tablic.

II. Wymagania dotyczące tablic odblaskowych:

Wykonanie tablic odblaskowych będzie każdorazowo, indywidualnie uzgadniane z wykonawcą przez zamawiającego. Projekt tablicy będzie zawierał :

1. treść
2. zwymiarowane wysokości liter
3. kolorystykę
4. sposób montażu - do słupka (za pomocą obejm do znaków drogowych) lub słupa oświetleniowego za pomocą taśmy stalowej typu band-it.

Maksymalna powierzchnia tablicy z planem osiedla to 1,5 m², a z nazwą ulicy to 0,3 m².

III. Wymagania dotyczące słupków do tablic z nazwami ulic:

1. Słupki do tablic z nazwami ulic z rury stalowej ocynkowanej długości całkowitej 3,5 m – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) z kotwą betonową oraz zaślepką, w dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji :

- średnica 60,3 [mm] żądana grubość ścianki (pomierzona w rzeczywistości) min. 3,2 [mm]

2. Głębokości kotwienia słupków, fundament: