



## OZNACZENIA

- 1-Wpust żeliwny typowy kl. D-400, na zawiasach-uchylny o wymiarach 590x390mm
- 2-Krawężnik
- 3-Pierścień utrzymujący 906x150mm
- 4-Pierścień odcciążający 960x250mm
- 5-Rura pośrednia Ø500mm
- 6-Przejście szczelne dla rury Ø0.20m PVC
- 7-Element denny wpustu 500x800mm
- 8-Bitizol 2x(R+P)
- 9-Kolano 45° Ø0.20 PVC
- 10-Króciec kielichowy Ø0.20 PVC

<b>BUTOH Włodzimierz Palicki</b> ul. Chodkiewicza 15    85-065 Bydgoszcz <b>butoh</b>			
<b>Obiekt:</b>  Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów 9, 11,13 w Bydgoszczy	<b>Stadium</b>  PW		<b>Uprawnienia</b>
	<b>Projektant</b>	mgr inż. Z. Ograbek	KUP/0065/POOS/06 w spec.: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie: sieci san. i instalacje san.
	<b>Sprawdzający</b>	inż. M. Stefanowski	GT.III.7210/35/78 w spec.: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie: sieci san. i instalacje san.
<b>Przedmiot opracowania:</b>  Betonowa studzienka ściekowa do wpustów ulicznych	23.12.2014 r		<b>schemat</b>
	<b>Data</b>		<b>Skala</b>
			<b>Nr rysunku</b>