

I. Czynności wchodzące w skład poszczególnych zadań

1. Mycie oraz usuwanie graffiti z wiat i ławek przy wiatkach

- a) Usunięcie naklejonych ogłoszeń (niezwiązanych z potrzebami komunikacji miejskiej);
 - b) Usunięcie graffiti - do usuwania graffiti należy zastosować środki chemiczne które w przypadku wiat metalowych nie naruszają warstwy farby znajdującej się pod spodem oraz nie oddziałują z szybami oraz poliwęglanem zastosowanym w wiatkach szklanych (efekt matowienia)
 - c) Wstępne spłukanie wiaty wodą
 - d) Nałożenie środka czyszczącego
 - e) Czyszczenie mechaniczne ścianek oraz dachu wiaty
 - f) Spłukanie wszystkich elementów wiaty wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej
 - g) Osuszenie ławki znajdującej przy wiacie
- * w przypadku wiaty szklanej – osuszenie wiaty

2. Mycie ławek wolnostojących

- a) Usunięcie naklejonych ogłoszeń
- b) Wstępne spłukanie ławki wodą
- c) Nałożenie środka czyszczącego
- d) Czyszczenie mechaniczne
- e) Spłukanie wszystkich elementów ławki wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej
- f) Osuszenie ławki

3. Mycie oraz usuwanie graffiti z ogrodzeń z poliwęglanu na przystankach tramwajowych i autobusowych

- a) Usunięcie naklejonych ogłoszeń
- b) Usunięcie napisów, graffiti – do usuwania graffiti należy zastosować środki chemiczne które w przypadku ogrodzeń metalowych nie naruszają warstwy farby znajdującej się pod spodem oraz nie oddziałują z poliwęglanem (efekt matowienia)
- c) Wstępne spłukanie ogrodzenia wodą
- d) Nałożenie środka czyszczącego
- e) Czyszczenie mechaniczne
- f) Spłukanie wszystkich elementów ogrodzenia wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej

4. Mycie tablic informacyjnych (mycie z zastosowaniem wężownika)

- a) Wstępne spłukanie tablicy informacyjnej wodą
- b) Nałożenie środka czyszczącego
- c) Czyszczenie ręczne
- d) Spłukanie wszystkich elementów tablicy informacyjnej wodą

UWAGA: Mycie tablic informacyjnych należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z użyciem odpowiednich środków . Tablice należy myć ręcznie bez użycia myki ciśnieniowej.

Wszystkie tablice - przystankowe wyposażono w dwa wyświetlacze LCD 40' są to tablice dwustronne, natomiast tablice zbiorcze posiadają konstrukcję wyposażoną w panele LCD połączone w trójkąt – są to tablice trójstronne o rozmiarach 1532x1989 (mm) każda.

II. Materiały

Preparaty stosowane do usunięcia graffiti muszą posiadać wymagane polskimi przepisami aprobaty, atesty dopuszczające do stosowania w Polsce. Opinię o wpływie na środowisko preparatów stosowanych do usuwania graffiti wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska i przez IBD i M

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są środki czyszczące ogólnie dostępne przyjazne środowisku.