



37cm	1	warstwa scieralna z kostki betonowej szarej (kształt "cegelka") gr.8cm
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 4cm
		podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0-31,5mm) gr.15cm
		warstwa odsączająca z piasku gr.10cm

47cm	2	warstwa scieralna z kostki betonowej szarej (kształt "cegelka") gr.8cm
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 4cm
		podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0-31,5mm) gr.25cm
		warstwa odsączająca z piasku gr.10cm

16cm	3	warstwa scieralna z kostki betonowej szarej (kształt "cegelka") gr.8cm
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr do 8cm
		istniejąca betonowa podbudowa zasadnicza gr.20cm

Przekrój A-A	Rys.nr 2
Modernizacja miejsc parkingowych dla klientów i użytkowników pawilonów handlowych przy ul.Polczyńskiej,Bałtyckiej oraz rynku handlowego osiedla Bartodzieje	
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wydział Utrzymania i Ewidencji	
Rys.Jacek Bartkowiak	lipiec 2017 rok