



OZNACZENIA

- 1-Wpust żeliwny typowy kl. D-400 o wym. 620/420mm i wys. h=150mm
z zawiasem i zamknięciem zastrzaskowym
- 2-Pierścień utrzymujący 906x150mm
- 3-Pierścień odciążający 960x250mm
- 4-Rura pośrednia Ø500mm
- 5-Przejście szczelne dla rury Ø0.20m PVC
- 6-Element denny wpustu 500x800mm
- 7-Masa bitumiczna uszczelniająca

		LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz	
INWESTYCJA	Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy		
LOKALIZACJA	dz. nr 188/19, 186, 104/1 obr. 309 w Bydgoszczy		
INWESTOR	Jarosław Bednarz ul. Homarowa 18 85-435 Bydgoszcz		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Zbigniew Ograbek	KUP/0065/POOS/06	
Sprawdzający	inż. Marian Stefanowski	G.T.III.7210/35/78	
NAZWA RYSUNKU	Wpust uliczny typowy		
STADIUM	PW	SKALA:	NR RYS.:
BRANŻA	SANITARNA	schemat	5
DATA	03.07.2018		